

组脉智能监控箱系列产品清单

序号	类别	设备名称	设备型号	技术参数
1	机箱	小型抱杆箱	NCB-A3420	室外抱杆/壁挂机箱，外尺寸W350*H450*D200，1.0板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含防水圆锁、导轨、配电单元板/模块翻转框、1个设备层板，五位接地铜排；
2	机箱	紧凑型抱杆箱	NCB-A3522	室外抱杆/壁挂机箱，外尺寸W350*H500*D220，1.0板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含防水圆锁、导轨、配电单元板/模块翻转框、1个设备层板，五位接地铜排；
3	机箱	标准型抱杆箱	NCB-A4522	室外抱杆/壁挂机箱，外尺寸W400*H550*D220，1.0板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含防水圆锁、导轨、配电单元板/模块翻转框、2个设备层板，五位接地铜排；
4	机箱	终端型抱杆箱	NCB-A4525	室外抱杆/壁挂机箱，外尺寸W400*H550*D250，1.2板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含防水圆锁、导轨、配电单元板/模块翻转框、2个设备层板，五位接地铜排；
5	机箱	扩展型抱杆箱	NCB-A4628	室外抱杆/壁挂机箱，外尺寸W450*H600*D250，1.2板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含防水圆锁、导轨、配电单元板/模块翻转框、2个设备层板，五位接地铜排；
6	机箱	大型终端抱杆箱	NCB-A5738	室外抱杆/壁挂机箱，外尺寸W550*H700*D380mm，19英寸机架，1.2板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含防水平面锁导轨、19英寸机架、配电单元板、2个设备层板，五位接地铜排；可放终端服务器：宽355*深250*高118/UPS主机/稳压电源/蓄电池
7	机柜	0.8米落地机柜（单门12U）	NCB-C6408	室外落地机柜，外尺寸：W600*H800*D450，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含2个设备板；
8	机柜	1.0米落地机柜（单门15U）	NCB-C6410	室外落地机柜，外尺寸：W600*H1000*D450，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含2个设备板；
9	机柜	1.2米落地机柜（单门20U）	NCB-C6412	室外落地机柜，外尺寸：W650*H1200*D450，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含2个设备板
10	机柜	1.2米落地机柜（双门20U）	NCB-C6612S	室外落地机柜，外尺寸：W650*H1200*D650，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含2个设备板
11	机柜	1.5米落地机柜（双门25U）	NCB-C6615S	室外落地机柜，外尺寸：W660*H1500*D650，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含2个设备板
12	机柜	1.8米落地机柜（双门35U）	NCB-C6618S	室外落地机柜，外尺寸：W650*H1800*D650，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含3个设备板
10	机柜	1.米单门空调机柜	NCB-C6412KT	室外落地机柜，外尺寸：W650*H1200*D450，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含2个设备板， 双层保温，20mm隔热棉，600W制冷空调
10	机柜	1.2米单门空调机柜	NCB-C6612KT	室外落地机柜，外尺寸：W650*H1200*D650，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含2个设备板， 双层保温，20mm隔热棉，600W制冷空调
10	机柜	1.4米 空调、双门 机柜	NCB-C8614KT	室外落地机柜，外尺寸：W800*H1400*D600，19英寸机架，含底座、防雨帽，1.2-1.5板厚，镀锌钢板喷塑，IP55防护等级，含2个设备板， 双层保温，20mm隔热棉，1500W制冷空调
14	空开	微型断路器空开	2P16A	2P,空开，10A/16A/25A德力西
15	空开	微型漏电断路器	2P16A+30MA	2P,空开，30am漏电保护；10A/16A/25A，德力西
16	重合闸	自动重合闸	NAR-E2160	微导轨自动重合闸、16A，具有过压、欠压、过载、漏电、自动复位功能，RS485通信，支持远程通电和远程重启
17	重合闸	自动重合闸	NAR-D2630	大导轨自动重合闸、40A/63A，具有过压、欠压、过载、漏电、自动复位功能，LED数字显示、RS485通信，支持远程通电和远程重启，支持市电异常保护后自动解锁；
18	重合闸	智能重合闸模块	NAR-C2167	三合一自动重合闸，额定电流16A，1路5孔插座、6路AC220V端子输出，2路告警输入，具有过压、欠压、过载、漏电保护、自动复位功能，LED数字显示、RS485通信，支持远程通电和远程重启，PC阻燃材质、翻转后接线模块

序号	类别	设备名称	设备型号	技术参数
19	防雷	单相防雷器	NLP-E0220	电源防雷器，标称放电电流 $I_n(8/20\mu s)$: 10kA, 最大放电电流 $I_{max}(8/20\mu s)$: 20KA;
20	防雷	单相防雷器	NLP-E0240	电源防雷器，标称放电电流 $I_n(8/20\mu s)$: 20kA, 最大放电电流 $I_{max}(8/20\mu s)$: 40KA;
21	防雷	二合一防雷模块	NLP-E0202NS	1进1出DC12V/AC24V电源防雷，1进1出RJ45以太网信号防雷，百兆;
22	防雷	双二合一防雷模块	NLP-C0404NS	2组1进1出DC12V/AC24V电源防雷，1进1出RJ45以太网信号防雷，百兆;
23	防雷	三二合一防雷模块	NLP-C0606NS	3组1进1出DC12V/AC24V电源防雷，1进1出RJ45以太网信号防雷，百兆;
24	防雷	八口网络防雷模块	NLP-C0404FN	4组1进1出RJ45以太网信号防雷，百兆
25	防雷	24口网络防雷模块	NLP-P12424FN	24口百兆网络防雷模块，24个1进1出网口防雷，1U机架式安装
26	交流插座	检修插座	NSA-E0110	新国标五孔插座，导轨式安装;
27	交流插座	3位插座模块	NSA- C0310	3个5孔23插座模块，3路AC220V端子输出
28	交流插座	PDU插座	NSA- P0810	PDU插座，8个5孔23插座，带开关，1U机架式安装
29	交流插座	智能PDU485	NSA-P2810	485智能PDU，8个5孔23插座10A，支持分路控制，RS485通信+DC12V级联接口，1U机架式安装;
30	交流插座	智能PDU网关	NSA-P5810	智能PDU网关，8个10A插座，1U机架式安装，支持分路控制，1个百兆网口，RS485+DC12V级联，分路指示灯
31	电源模块	12V2A电源模块	NSP-C1202AA	DC12V2A、4路DC端子输出、1路5孔插座、3路220V端子输出，PC阻燃材质、翻转后接线模块
32	电源模块	12V5A电源模块	NSP-C1205AD	DC12V5A电源、4路DC端子输出，3路AC220V输出，PC阻燃材质、翻转后接线模块
33	电源模块	48V60W电源模块	NSP-C4860AD	DC48V60W电源、4路DC端子48V输出，3路AC220V输出，PC阻燃材质、翻转后接线模块
34	电源模块	12V2A电源模块	NSP-E1202AD	DC12V2A、3路DC端子输出、3路220V端子输出、 微导轨安装
35	电源模块	12V2A联动电源	NSP-E1202LD	DC12V2A、2路DC12V端子输出、2路AC220V端子输出、1路DC12V告警联动（开门亮灯）、1路AC220V告警联动（温控风扇）， 微导轨安装
36	电源模块	12V2A告警电源	NSP-E1202AL	DC12V2A、1个DI-门禁、2路DO-220V、1路RS485-温湿度， 微导轨安装
37	光纤盒	四口光纤配线模块	NOF-M0404PA	配12芯熔纤盘、4个SC法兰、4位卡座、1个固定座、1个固定夹、安装板
38	光纤盒	12芯光纤配线模块	NOF-P1212PA	配12芯熔纤盘、12个SC法兰、2个6位卡座、2个光缆固定座、2个光缆固定夹、2个飞纤轮，含12芯SC束状尾纤;

序号	类别	设备名称	设备型号	技术参数
39	交换机	五口百兆交换机	NSW-C0104FI	5口百兆、工业级、5个10/100M自适应网络端口，宽温-20° -70°、宽电压9-36V,防雷、防静电、防接反保护；
40	交换机	五口千兆交换机	NSW-C0104GI	5口千兆交换机，工业级、5个100/1000M自适应网络端口，宽温-20° -70°、宽电压9-36V,防雷、防静电、防接反保护；
41	交换机	八口百兆交换机	NSW-C0107FI	8口百兆、工业级、8个10/100M自适应网络端口，宽温-20° -70°、宽电压9-36V,防雷、防静电、防接反保护；
42	交换机	八口千兆交换机	NSW-C0107GI	8口，全千兆、工业级、8个10/100/1000M自适应网络端口，宽温-20° -70°、宽电压9-36V,防雷、防静电、防接反保护；
43	收发器	一光一电百兆收发器	NFS-E0101FI	1光1电、百兆光口、百兆电口、SFP接口，宽温-20° -70°、宽电压9-36V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
44	收发器	一光一电千兆收发器	NFS-E0101GI	1光1电、千兆光口、千兆电口、SFP接口，宽温-20° -70°、宽电压9-36V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
45	收发器	一光一电百兆收发器	NFS-C0101FI	1光1电、百兆光口、百兆电口、带光模块，宽温-20° -70°、宽电压9-36V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
46	光纤交换机	一光四电百兆交换机	NFS-C0104FI	1光4电、全百兆、工业级、宽温-20° -70°、宽电压9-36V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
47	光纤交换机	一光二电千兆交换机	NFS-C0102GI	1光2电、A模，Tx-1310/Rx-1550，千兆光、千兆电、工业级、单模单纤；20KM，电口：5个千兆自适应以太网RJ45接口；光口：1个千兆SC；宽温-20° -70°、宽电压9-28V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
48	光纤交换机	一光五电千兆交换机	NFS-C0105GI	1光5电、A模，Tx-1310/Rx-1550，千兆光、千兆电、工业级、单模单纤；20KM，电口：5个千兆自适应以太网RJ45接口；光口：1个千兆SC；宽温-20° -70°、宽电压9-28V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
49	光纤交换机	二光五电千兆交换机	NFS-C0205GI	2光5电、千兆光、千兆电、SFP接口。工业级、宽温-20° -70°、宽电压9-28V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
50	光纤交换机	二光八电千兆交换机	NFS-C0208GI	2光8电、千兆光、千兆电、SFP接口。工业级、宽温-20° -70°、宽电压9-28V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
51	光纤交换机	八光二电交换机	NFS-C0208GI	2光8电、千兆光、千兆电、SFP接口。工业级、宽温-20° -70°、宽电压9-28V、防雷、防静电、电源过载保护、防反接保护；
52	智能模块	智能交流控制模块	NAC-C2105	1路AC220V输入、5路AC220V控制、2路AC220V输出、1路485+DC12V接口，支持分路电流、电压检测
53	网关类	智能物联网网关模块-电警	NGW-C5307	1个网口、1个RS485，1路市电检测、1路DC12V输入、1路AC220V输入、2路DC12V控制（光猫、交换机）、5路AC220V控制（球机、抓拍、电警摄像机、补光灯），支持市电断电告警、网络中断告警、网路异常告警；可查看光猫、交换机、摄像机设备网络状态，支持光猫、交换机、摄像机远程重启控制，支持MQTT网络运维管理
54	网关类	智能物联网网关模块-治安	NGW-C5406	1个网口、1个RS485，4路供电输入、6路电源控制输出（含2路DC12V光猫、交换机控制），具有4路输入电压检测、4路负载异常监测，支持市电断电告警、市电异常告警、设备异常告警、光纤断网告警、视频网路异常告警；可查看光猫/交换机/摄像机设备工作状态；支持远端智能运维管理，具有断电、断网、光猫、交换机、摄像机、电池工作运行指示灯
55	智能模块	告警联动单元	NAL-D2308	智能开门延时告警一键密码解除，智能告警联动球机预置位拍照，智能温湿度检测、风扇自动控制；智能光感检测和开门LED照明，智能电源、运行、故障巡检指示；支持RS485通信
56	智能模块	智能运维管理系统	NMIS-2025	(1) 智能运维平台支持市电停电告警，可区分市电停电、市电异常； (2) 支持摄像机状态检测，在摄像机网络故障异常时，可自动断电重启摄像机； (3) 支持网线、光纤、网络链路故障检测，网线故障、光纤故障时自动告警； (4) 支持市电断电告警、市电异常告警、设备异常告警、光纤断网告警、视频网路异常告警。
57	配件	自动温控模块	NAL-M0101TC	1组交流双滚珠风扇、1个温控开关，高于45度时自动启动风扇，低于30度时自动停止风扇；
58	配件	温控照明模块	NAL-M0202TC	1. 交流双滚珠风扇，温控开关，高于45度时自动启动风扇，低于35度时自动停止风扇； 2. 开门告警联动，当箱门被打开时，可联动输出开门告警信号，供球机预置位拍照； 3. 开门自动照明，内置4个LED照明指示灯，开门亮灯，关门灭灯，方便夜间维修；

序号	类别	设备名称	设备型号	技术参数
59	配件	安装件		抱箍、壁挂件，不含螺丝
60	配件	丝印		门板丝印，单色
61	配件	安装辅材		含电源线、信号线、螺丝、抱箍、纸箱